

お客様へ

## 【 ラクスルー 】 サンプル品 取扱い関しての御願い

この度は、特殊吸着式ホワイトボード(ラクスルー)サンプル品のご依頼を頂きまして誠に有難うございます。

今回、サンプル品ラクスルーは以下をお送りして居ります。

### ●鉄粉入マットタイプ

表面がマット調（若干光沢感有）／磁石のくっつく鉄粉層／青裏面吸着面

★他社製一般のホワイトボードマーカーでもお使い戴けるタイプです。）

.....  
サンプル品ラクスルーをご使用して頂く前には、必ず下記内容をお読み下さいます様御願い申し上げます。

(まず始めに) ラクスルー吸着の特長

ラクスルーの裏面特殊吸着シートは触った感じ粘性がありますが、吸着という効果で、様々なところに吸着して貼付きます。ガラス面など平滑面をはじめ多少の凹凸面にも吸着し、また剥がした時にほとんど糊残りも無く、素材を傷めることもありません。

**ご使用前に裏面の吸着シート保護フィルムを剥がしてから御使用下さい。**

## 【 ご試用にあたっての注意事項 】

### ■ 貼付き難い（または貼付かない）場所

（下記の場所或いは素材面には貼付けることは出来ません。）

- ・ 布製の壁紙・・・布生地には吸着出来ません。
- ・ 湿度の高い場所・・・お風呂場など、湿度の高い場所ではご使用戴けません。
- ・ 風の直接あたる場所・・・エアコンなど風が強く直接あたる場所は剥がれる恐れがあります。
- ・ 凹凸の大きい仕様の壁・・・凹凸の大きい壁面には吸着出来ません。
- ・ 汚れ防止処理面・・・シリコーン処理等汚れ防止処理面にはつきません。
- ・ 漆喰・や珪藻土など塗り壁面・・・吸着出来ません。

特殊吸着素材（裏面）は万能の素材では有りません。サンプルでお試しく下さい。

その他破損しやすいところにはご使用にならないでください。

### ■ その他素材（紙類他など）への貼付け時の注意

- ・ コート紙や印刷紙の表面には強く吸着しすぎて剥がす際、貼るものを傷める恐れがあります。大切なものには貼付けないでください。
- ・ 手塗り塗装面など(手塗りで仕上げた壁などの塗装箇所)も塗装面が破損する恐れがあります。(特に塗装面などで素材が古くヒビ割れなどが発生している面は破損します。貼付ないで下さい。)
- ・ 窓ガラスなどツヤの表面への貼付けは、強力に吸着します。ご注意下さい。
- ・ 写真プリント印字面に吸着すると変色破損します。貼付けないでください。
- ・ ニス仕上げの家具の面・・・ニス面跡が残る場合があります。ご使用はお避けください。

#### ■テストシートのお試し頂く注意点

- ・ラクスルーは壁との相性により、くっつき度が非常に異なります。  
貼って、暫くして落下する場合、また、1日～5日して、壁と吸着シートの間隙間が出来る場合は、くっつく相性が悪い傾向ですので不向きとご判断下さい。  
又、上記記載の、その他素材への貼り付け時の注意に記載している素材へのテストシートのご使用は、絶対になさらないでください。  
破損が生じた場合の責任は一切お取りできませんので、何卒ご了承頂けます様お願いします。

#### ■お手入れについて（吸着面に関して）

- ・ 繰り返しの付け剥がしで、吸着面が埃などの付着により汚れてくっつく力が弱くなります。
- ・ エタノールの希釈液と布で表面の汚れを拭き取り乾かすと吸着力が回復します。  
(赤ちゃん用のお尻拭き等で汚れを拭き取るのも有効です。)
- ・ 吸着面はお手入れの後、必ず十分乾かしてからお使いください。  
(濡れた状態のままですと吸着力が発揮されません)

#### ■その他、ラクスルーの活用方法■

ラクスルー鉄粉入りマットタイプは、スクリーン機能としてもご使用可能です。

メーカー：株式会社サニー

販売店：株式会社プラスマークス

252-0306 神奈川県相模原市南区栄町2-13-1F  
Tel. 042-711-6450 Fax. 042-711-6470